

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor de seguridad sin porta fusibles Square D de 30A, 2 polos, 240V, NEMA3R

DU221RB

### Principal

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Product                    | Single Throw Safety Switch (**)          |
| Duty Rating                | General duty                             |
| aplicación del dispositivo | Residential (**)                         |
| Disconnect Type            | Non-fusible disconnect switch (**)       |
| Factory Installed Neutral  | None (**)                                |
| Phase                      | 1 fase                                   |
| Number of Poles            | 2  |
| Current Rating             | 30 A                                     |
| Voltage Rating             | 240 V CA                                 |
| Enclosure Rating NEMA      | NEMA 3R                                  |
| poder de corte             | 3 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors |

### Opcionales

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Mounting Type             | Superficie   |
| Electrical Connection     | Lugs (**)  |
| configuración de cableado | 2 cables   |
| Wire Size                 | AWG 14...AWG 6 cobre<br>AWG 12...AWG 6 aluminio    |
| par de apriete            | 3.4 N.m 2.08...13.3 mm <sup>2</sup> AWG 14...AWG 6 |
| profundidad               | 95.25 mm   |
| anchura                   | 196.85 mm  |
| altura                    | 244.60 mm  |
| peso del producto         | 7.7 kg   |

### Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Archivo listado UL E2875 |
|----------------|--------------------------|

### Unidades embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 13.716 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 19.812 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

|   |            |
|---|------------|
| <b>Paquete 1 Longitud</b>                 | 25.146 cm  |
| <b>Paquete 1 Peso</b>                     | 2.109 kg   |
| <b>Tipo de unidad de paquete 2</b>        | CAR        |
| <b>Número de unidades en el paquete 2</b> | 5          |
| <b>Paquete 2 Altura</b>                   | 26.924 cm  |
| <b>Paquete 2 Ancho</b>                    | 25.400 cm  |
| <b>Paquete 2 Longitud</b>                 | 60.198 cm  |
| <b>Paquete 2 Peso</b>                     | 11.204 kg  |
| <b>Tipo de unidad de paquete 3</b>        | PAL        |
| <b>Número de unidades en el paquete 3</b> | 160        |
| <b>Paquete 3 Altura</b>                   | 101.600 cm |
| <b>Paquete 3 Ancho</b>                    | 101.600 cm |
| <b>Paquete 3 Longitud</b>                 | 121.920 cm |
| <b>Paquete 3 Peso</b>                     | 266.712 kg |

## Garantía contractual

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Periodo de garantía</b> | 18 months |
|----------------------------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Cómo le ayuda esta información >](#)

### Huella ambiental

Información medioambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

## Use Better

### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje

Sí

Embalaje sin plástico

Sí

[Directiva RoHS de la UE](#)

Conforme

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

China RoHS Regulation

[Declaración RoHS China](#)

Sin PVC

Sí

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución

No