

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor de seguridad con porta fusibles Square D de 100A, 3 polos, 240V, NEMA 1, neutro

D323N

Principal

| | |
|----------------------------|---|
| Product | Single Throw Safety Switch (**) |
| Duty Rating | General duty |
| aplicación del dispositivo | Residential (**) |
| Disconnect Type | Fusible disconnect switch (**) |
| Factory Installed Neutral | Neutral (factory installed) |
| Number of Poles | 3 |
| Current Rating | 100 A |
| Voltage Rating | 240 V CA |
| Enclosure Rating NEMA | NEMA 1 |
| poder de corte | 7.5 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 15 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors 15 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 30 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors |

Opcionales

| | |
|------------------------------|--|
| Short Circuit Current Rating | 100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R |
| tipo de fusible | H, K or R |
| Mounting Type | Superficie |
| Electrical Connection | Lugs (**) |
| configuración de cableado | 4-hilos (3PH + G) |
| Wire Size | AWG 14...AWG 1 cobre AWG 12...AWG 1 aluminio |
| par de apriete | 4.0 N.m 2.08...5.26 mm ² AWG 14...AWG 10 4.0 N.m AWG 14...AWG 10 4.5 N.m 8.37 mm ² AWG 8 5.08 N.m 12.3...21.12 mm ² AWG 6...AWG 4 5.6 N.m AWG 3...AWG 1 |
| profundidad | 165.1 mm |
| anchura | 266.7 mm |
| altura | 444.5 mm |
| peso del producto | 7.25 kg |

Ambiente

| | |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Archivo listado UL E2875 |
|----------------|--------------------------|

Unidades embalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

| | |
|---|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 18.288 cm |
| Paquete 1 Ancho | 27.432 cm |
| Paquete 1 Longitud | 50.292 cm |
| Paquete 1 Peso | 7.144 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 2 | 40 |
| Paquete 2 Altura | 101.600 cm |
| Paquete 2 Ancho | 101.600 cm |
| Paquete 2 Longitud | 121.920 cm |
| Paquete 2 Peso | 285.763 kg |

Garantía contractual

| | |
|----------------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|----------------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.) 89

Información medioambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico Sí

China RoHS Regulation [Declaración RoHS China](#)

Sin PVC Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución No